# Szabványos henger
# ESNU-16-50-P-A

Cikkszám: 19265





General operating condition

Szabványos henger

Termékadatok

Kategóriaoldal

## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Löket | 50 mm |
| Dugattyú Ø | 16 mm |
| Dugattyúrúd menete | M6 |
| Csillapítás | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Megfelel a szabványnak | ISO 6432 |
| Dugattyúrúdvég | Külső menet |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső |
| Pozíciófelismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Jelkép | 00991729 |
| Változatok | egyoldali dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 0.12 MPa ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 1.2 bar ... 10 bar |
| Működési mód | nyomó<br>egyszeres működésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C ... 80 °C |
| Ütközési energia a végállásokban | 0.15 J |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 106.5 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén | 23 g |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként | 2 g |
| Alapsúly 0 mm löket esetén | 89.9 g |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként | 4.6 g |
| Rögzítés módja | tartozékkal |
| Pneumatikus csatlakozó | M5 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Fedél alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>színtelen eloxált |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Tömítések alapanyaga | NBR<br>TPE-U(PU) |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Hengercső alapanyaga | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |