
Sűrítettlevegő-előkészítő egység
FRC-1/8-D-MINI-A

Cikkszám: 159608





General operating condition

- Sűrítettlevegő-előkészítő egység
- Termékadatok
- Kategóriaoldal
- Alkatrészkatalógus
- Alternatív termékek

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	A
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	Szűrőszabályzó manométerrel Proporcionális szabványos ködkenő
Max. kondenzátummennyiség	22 ml
Szűrőfinomság	40 µm
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Jelkép	00991509
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás	2 bar ... 12 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar ... 12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.02 MPa
Max. nyomáshiszterézis	0.2 bar
Max. nyomáshiszterézis	2.9 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:8:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Terméksúly	660 g
Rögzítés módja	tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8

Jellemző	Érték
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	Makrolon®